

Link do produktu: <http://www.pos.info.pl/drukarka-zamowien-kuchennych-wtp802-p-59.html>



Drukarka zamówień kuchennych WTP802

Cena brutto	861,00 zł
Cena netto	700,00 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	3 dni

Opis produktu

Wytrzymała obudowa i zdolność do pracy w pozycji front-exit skutecznie zabezpieczają drukarkę przed urazami mechanicznymi i zalaniem. Żywotność mechanizmu drukującego określona jest na 150 kilometrów wydruku, a szacowana trwałość obcinacza to 2 miliony cięć. Wysoka prędkość pracy (260 mm/s) i błyskawiczna wymiana papieru doskonale sprawdzają się wszędzie tam, gdzie kluczowe znaczenie mają: wydajność i komfort pracy. Drukarka jest kompatybilna ze standardem komunikacyjnym ESC/POS. Dzięki dołączonym do drukarki sterownikom graficznym można również wykorzystywać ją jako standardową drukarkę Windows. Potrójny interfejs komunikacyjny (USB+RS232+LAN) oraz szerokie możliwości konfiguracji funkcji za pomocą dedykowanego oprogramowania ułatwiają procesy wdrażania urządzeń w zaawansowanych systemach informatycznych.

Parametry wydruku

- metoda druku: termiczna
- prędkość: 260mm/s
- rozdzielczość: 203 DPI
- szerokość: 80mm (maksymalna)
-

Papier

- typ papieru: termiczny
- szerokość: 58mm lub 80mm
- grubość: 0,056mm - 0,13mm
- średnica rolki (maks.): 83mm
-

Wytrzymałość

- mechanizm drukujący: 150 km wydruku
- obcinacz: 2 mln. cięć

-
-

Zestawy znaków

- Windows 1250
- ISO 8859-2
- DOS CP852
- Opcjonalnie dodatkowe strony kodowe
-

Kody kreskowe

UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, CODE 39, ITF, CODEBAR, CODE 128, CODE 93, PDF417, QR code

Emulacja

komendy ESC/POS

Sterowniki

Windows (sterowniki graficzne). Praca bez sterowników w dowolnym systemie operacyjnym jako drukarka tekstowa.

Czujniki drukarki

- czujnik końca papieru
- czujnik bliskiego końca papieru
- czujnik otwarcia komory papieru
- czujnik czarnego koloru
-

Port szuflady

obsługa dwóch szuflad jednocześnie (24V, 1A maks.)

Interfejsy komunikacyjne

Zasilacz

- typ zasilacza: zewnętrzny (kostka)
- wejście (AC): 100 - 240V 50/60Hz
- wyjście (DC): 24V/2,5A

-
- -

Wymiary i waga (szer./głęb./ wys.)

- (szer.głęb.wys.):130mm x 130mm x 136mm
- waga: 1,35kg

Obcinacz

- typ obcinacza: gilotyna
- grubość papieru: 0,56mm - 0,13mm
- opcje cięcia: pełne lub częściowe
-

Warunki środowiskowe

- temperatura robocza: od 0 °C do 40 °C
- tempartura składowania: od -20 °C do 60 °C
- wilgotność robocza: od 35% do 80%
- wilgotność składowania: od 10% do 90%

Gwarancja

12 miesięcy

Kolorystyka

czarno-pomarańczowa (standard)